

No: FE 4573 - 12BM03

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **FE 4573**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Světelník je určen pro použití v budovách s nevytápěnými a neobytnými prostory.
3. Výrobce: Altaterra Kft., Maďarsko, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016 Oznámené subjekty: 1415, 0757
7. Deklarovaná vlastnost:

Základní charakteristiky	Vlastnost	§	NB*
Odolnost vůči zatížení větrem	B3**	4.2	0757
Odolnost vůči zatížení sněhem	3-8-3***	4.3	
Reakce na oheň	B s1,d0	4.4.1	1415
Chování při vnějším požáru	Broof (t1)	4.4.2	1415
Vodotěsnost	2A	4.5	0757
Odolnost vůči nárazu	npd	4.7	
Nosnost bezpečnostních zařízení	npd	4.8	
Pohlcování hluku R_w	npd (dB)	4.11	
Přenos tepla (U_w)	npd (W/m^2K)	4.12	
Solární koeficient (g)	npd	4.13	
Propustnost světla (T_w)	npd	4.13	
Propustnost vzduchu	npd	4.14	

npd: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena, passed: schválené * Oznámené subjekty:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/> ** Pro šířku okna > 1140 mm nebo výšku okna > 1398 mm: NPD *** Vrstvy z vnější strany do vnitřní. H: tvrzené, HS: tepelně tvrzené

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



Krzysztof Dudek
Chief Executive Officer



Altaterra Kft.
Malom köz 1.
HU-9431 Fertőd
Hungary
www.altaterra.eu



FE 4573 - 12BM03

Světlík je určen pro použití v budovách s nevytápěnými
a neobytnými prostory.

Harmonizovaná
norma EN 14351-
1:2006 +A2:2016

Základní charakteristiky	Vlastnost	§	NB*
Odolnost vůči zatížení větrem	B3**	4.2	0757
Odolnost vůči zatížení sněhem	3-8-3***	4.3	
Reakce na oheň	B s1,d0	4.4.1	1415
Chování při vnějším požáru	Broof (t1)	4.4.2	1415
Vodotěsnost	2A	4.5	0757
Odolnost vůči nárazu	npd	4.7	
Nosnost bezpečnostních zařízení	npd	4.8	
Pohlcování hluku R_w	npd (dB)	4.11	
Přenos tepla (U_w)	npd (W/m^2K)	4.12	
Solární koeficient (g)	npd	4.13	
Propustnost světla (T_w)	npd	4.13	
Propustnost vzduchu	npd	4.14	

npd: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena, passed: schválené * Oznámené subjekty:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/> ** Pro šířku okna > 1140 mm nebo výšku okna > 1398 mm: NPD *** Vrstvy z vnější strany do vnitřní. H: tvrzené, HS: tepelně tvrzené